

Tvrdoměr HardCheck 100Plus



Přednosti přístroje

- jednoduché čtení menu nastavení
- rázová sonda D s možností měření ve všech směrech, dokonce i směrem nahoru
- velký, barevný LCD display
- rozhraní USB
- vnitřní paměť pro 10.000 měření ve 100 souborech
- vysoká přesnost $\pm 0,5\%$ při 800HL
- měřicí rozsah: 174 ~ 960HL
- pro speciální použití je možné připojit nárazové sondy DC, DL, C, D + 15 a G
- automatické rozpoznání připojené sondy
- na základě hodnoty tvrdosti HL lze převádět mezi jednotkami HRB, HRC, HV, HB a HS
- možné použít na většině kovů
- automatický výpočet průměru
- napájeno klasickými 2xAA bateriemi
- automatické vypnutí pro úsporu energie
- vyhovuje normě ASTM A956
- multijazykové menu

Technické parametry

rozsah	174 ~ 960HL
jednotky	HL, HRC, HRB, HV, HB, HS
displej	barevný LCD 320 x 240 bodů
zobrazení na displeji	směr měření, stav baterií, paměťové místo, jednotky, aktuální hodnota, průměr, počet měření pro průměr
přesnost	$\pm 0,5\%$ (HLD=800)
paměť	10.000 měření
standartní sonda	D
volitelné sondy	C / D+15 / DC / DL / G
výstup	USB
baterie	2xAA (běžná tužková baterie)
operační teplota	-20 ~ 50°C
rozměry přístroje	133 x 75 x 29mm
hmotnost	260g

Standartní dodávka

- základní jednotka
- rázová sonda D
- testovací blok
- transportní kufr
- čistící sada



přehled sond
pro tvrdoměry

